

SMRT-Y Bodenfeuchtesensor-Set

Genau – Zuverlässig – Intelligent

Merkmale und Vorteile

- Verwandelt jedes Steuergerät in ein wassersparendes intelligentes Steuergerät
- Gesundere Grünflächen, die weniger anfällig sind für Nährstoffabbau, Pilze und flaches Wurzelwachstum
- Wassereinsparungen von 40 % oder mehr möglich.
- Digitaler TDT-Sensor ermöglicht äußerst genaue Messungen unabhängig von Bodentemperatur und elektrischer Leitfähigkeit
- Zeigt Bodenfeuchtegehalt, Bodentemperatur und elektrische Leitfähigkeit an
- Korrosionsbeständiger unterirdischer Sensor aus hochwertigem Edelstahl 304

Betriebskennzahlen

- 25 VAC bei 12 W
- Betriebstemperatur: -20°C bis 70°C (-4°F bis 158°F)
- Max. zulässige Temperatur: -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)

Zertifizierungen

- cULus, FCC Teil 15b, CE. Aktuelle Zertifizierungen finden Sie hier: www.rainbird.com/smrty

Abmessungen

Steuergerät-Bedienteil

- B: 76 mm (3,0 Zoll); H: 76 mm (3,0 Zoll); T: 0,75" (19 mm)

Unterirdischer Bodenfeuchtesensor (kabellos)

- B: 50 mm (2,0 Zoll); L: 200 mm (8,0 Zoll); T: 0,5" (12 mm)
- 18 AWG Leitungen bei 106,7 cm (42 Zoll) Länge

SMRT-Y-Set

Inhalt

- Steuergerät-Bedienteil
- Unterirdischer Bodenfeuchtesensor
- Eloxierte, rostfreie Schrauben, 3,8 cm (1,5 Zoll) (zwei pro Paket)
- Kabelklemmen – 5 blau, 2 grau, 1 gelb
- Mehrsprachige Anleitung, „Kurzanleitung“ und Bodenfeuchte-Sticker

Modelle

- SMRT-Y: Bodenfeuchtesensor

Hinweis: Alle SMRT-Y-Modelle sind RoHS-konform

