



- 01 **Robust:** Automatischer Sektorrücklauf und ein Vandalismus geschützter
- 02 **Vielseitig:** Voll- und Teilkreis in einem Model. Sektoreinstellung: 50 bis 360 Grad
- 03 **Effizient:** Eingebautes Auslaufsperrventil (3 m) spart Wasser und reduziert Mängel

I-25 LEISTUNGSFÄHIGER GETRIEBEREGNER

Dieser Robuste Getrieberegner ist für Jeden Gewerblichen Einsatzzweck Geeignet

Der I-25 ist sehr robust, äußerst zuverlässig und in der Leistung effizient. Er deckt mit Wurfweiten von 11,9 bis 21,6 m eine Vielzahl von Anwendungen unter unterschiedlichen Standortbedingungen ab. Die kompakte, robuste Konstruktion wird mit einem optionalen Edelstahlaufsteiger für beste Haltbarkeit geliefert. Der I-25 hat 5 Jahre Garantie. Optional ist der I-25 als Hochgeschwindigkeitsmodell oder auch mit Brauchwasserkennzeichnung erhältlich. Das integrierte Auslaufsperrventil, sowie ein großes Sortiment an Hochleistungsdüsen runden das Angebot ab. Hunters effiziente und robuste I-25 Getrieberegner sind für eine lange Lebensdauer bei täglichem Einsatz konstruiert.

I-25 FUNKTIONEN UND SPEZIFIKATIONEN

Ausstattung

- Modelle: 10 cm, 15 cm
- Modelle (Aufsteiger aus Edelstahl): 10cm, 15cm
- Sektoreinstellung: 50 bis 360 Grad
- Werkseitig montierte Gummischutzabdeckung
- Sektoreinstellung durch das Oberteil
- Schneller Sektorsperremechanismus
- Wassergeschmiertes Getriebe
- Verfügbare Düsen: 12
- Düsenbereich: Nr. 4 bis Nr. 28
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

Spezifikationen

- Wurfweite: 11,9 bis 21,6 m
- Durchfluss: 0,82 bis 7,24 m³/Std; 13,6 bis 120,7 l/min
- Empfohlener Druckbereich: 2,5 bis 7,0 Bar; 250 bis 700 kPa
- Betriebsdruckbereich: 2,5 bis 7,0 Bar; 250 bis 700 kPa
- Niederschlagsraten: ca. 15 mm/Std
- Düsenaustrittswinkel: 25 Grad

Modelle

I-25-04

Gesamthöhe: 20 cm
 Aufsteigerhöhe: 10 cm
 Freiliegender Durchmesser: 5 cm
 Regneranschluss: 1" BSP



I-25-06

Gesamthöhe: 26 cm
 Aufsteigerhöhe: 15 cm
 Freiliegender Durchmesser: 5 cm
 Regneranschluss: 1" BSP



I-25 (KUNSTSTOFFAUFSTEIGER) - SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modell	2	Standardausstattung	3	Ausstattungsoptionen	4	Düsenoptionen
	I-25-04 = 10 cm Versenkregner I-25-06 = 15 cm Versenkregner		Einstellbarer Teilkreis, Kunststoffaufsteiger, Sperrventil und 5 Düsen		B = BSP Einlassgewinde R = Brauchwassererkennung		Nr. 4 bis Nr. 28 = Werkseitig installierte Düsennummer

I-25 (EDELSTAHLAUFSTEIGER) - SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modell	2	Standardausstattung	3	Ausstattungsoptionen	4	Düsenoptionen
	I-25-04-SS = 10 cm Versenkregner I-25-06-SS = 15 cm Versenkregner		Einstellbarer Teilkreis, Edelstahlaufsteiger, Sperrventil und 5 Düsen		B = BSP Einlassgewinde R = Brauchwassererkennung HS = Hochgeschwindigkeit HS-R = Hochgeschwindigkeit und Brauchwassererkennung		Nr. 4 bis Nr. 28 = Werkseitig installierte Düsennummer

Beispiele:

I-25-04 - B = 10 cm Versenkregner, einstellbarer Teilkreis, BSP-Einlassgewinde

I-25-04-SS - R - B - 18 = 10 cm Versenkregner, einstellbarer Teilkreis, Edelstahlaufsteiger, Brauchwassererkennung und Düse Nr.18, BSP-Einlassgewinde

I-25-06-SS - B = 15 cm Versenkregner, einstellbarer Teilkreis, Edelstahlaufsteiger, BSP-Einlassgewinde

Webseite hunterindustries.com | Technischer Kundendienst TechnischerSupport@hunterindustries.com

Unsere Kunden zum Erfolg zu verhelfen, ist unser Ansporn. Unsere Leidenschaft für Innovation und Entwicklung steckt in allem, was wir tun. Aber wir hoffen, dass unser Engagement, außergewöhnlichen Support anzubieten, dazu führt, dass Sie über Jahre hinweg ein Mitglied der Kundenfamilie von Hunter bleiben werden.



Gregory R. Hunter, President of Hunter Industries